



## DM60

### Die führende Farbelösung für industriellen 3D-Druck

#### Grenzenlose Farbauswahl: Von der standardisierten Datenbank bis hin zu individuellen Rezepturen

Unsere innovative DeepDye Coloring (DDC) Technologie setzt Ihren Farbwünschen keine Grenzen. Als Nutzer der DM60 profitieren Sie von der weltweit größten Farbdatenbank. Zusätzlich zu den über 170 RAL und Standardfarben, die jederzeit ohne zusätzliche Entwicklungskosten und Wartezeiten einsatzbereit sind, macht es unser Color Matching Angebot möglich, individuelle Töne für Sie anzufertigen - von Corporate Farben über saisonale Trendfarben bis hin zu individuellen Hauttönen. Das integrierte und voll automatische Reinigungsprogramm der DM60 erlaubt eine flexible Nutzung sowie einen schnellen Farbwechsel.

#### Exakte Farb Rezepturen für einen reproduzierbaren und nachvollziehbaren Prozess weltweit verfügbar

Das Einfärben von 3D-gedruckten Kunststoffteilen war lange Zeit ein manueller, unkontrollierbarer Prozess. Wir nehmen Ihnen diesen Prozess ab und versorgen Sie weltweit mit auf jedes Mikrogramm genauen Farb Rezepturen. So ist ein industrietauglicher Prozessablauf möglich, der für den Anwender nicht leichter sein könnte und beliebig reproduziert werden kann. Die Stärke liegt dabei in unseren Farbkartuschen, die je nach Grundmaterial, Finish und gewünschter Farbe angefertigt werden. Unsere Kartuschen sind, abhängig vom Volumen Ihrer Bauteile, in vier Größen erhältlich und mit einem RFID Chip versehen, der alle Prozessparameter auf die DM60 QM tauglich überträgt.

#### ISO-zertifizierte Farben für marktreife Produkte in allen Industrien

Die Anforderungen an additiv gefertigte Produkte nehmen stetig zu. Unsere ISO-zertifizierten Farben machen uns zum richtigen Technologiepartner für biokompatible Brillen, Orthesen sowie für licht- und hitzebeständige Automobil-Interieurs. Mit unserer erweiterten Farblinie ColorsX gehen wir gezielt auf industrienspezifische Anforderungen ein und freuen uns jederzeit über neuen Input für die Weiterentwicklung unserer DeepDye Coloring (DDC) Technologie.

# TECHNISCHE DATEN

DM60



## PERFORMANCE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Durchlaufzeit                 | 150 Minuten   |
| Kapazität pro Durchlauf       | Bis zu 3/4 EOS P396, 1x HP Jet Fusion 4200/5200 oder fast 1,5x vollem Stratasys H350 Bauraum                                    |
| Prozesskammervolumen          | 80l   |
| Arbeitstemperatur             | Materialabhängig (bis zu 115°C)   |
| Eindringtiefe der Farbe       | Materialabhängig (ca. 0,2mm bei EOS PA 2200)  |
| Maximale Bauteilgröße (∅ x H) | 390mm x 360mm   |
| Farbkartuschen Optionen       | S, M, L, XL, DM Black L-R   |
| Farbspektrum                  | Unbegrenzt <sup>1</sup><br>Für weitere Informationen: <a href="https://dymansion.com/farbauswahl">dymansion.com/farbauswahl</a> |

## ABMESSUNGEN

|  |                          |
|--|--------------------------|
| System (L x B x H)                             | 950mm x 600mm x 945mm    |
| Empfohlener Platzbedarf in Betrieb (L x B x H) | 1850mm x 1800mm x 1700mm |

## GEWICHT

|        |       |
|--------|-------|
| System | 330kg |
|--------|-------|



## ZERTIFIZIERUNG<sup>2</sup>

CE | 2006/42/EG  
| 2014/68/EU

## STROM

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Heizleistung  | 8,3kW oder 6,9kW                     |
| Anforderungen | 400V, 50Hz, 16A oder 208V, 60Hz, 20A |


## DRUCKLUFT

|           |   |
|-----------|---|
| Verbrauch | < 1,5m <sup>3</sup> pro Durchlauf, trockene und ölfreie Druckluft |
|-----------|---|

## WASSER

|               |   |
|---------------|---|
| Wassereingang | Demineralisiertes Wasser, Leitwert < 20µS/cm, min. 4 bar, Volumenstrom 500l/h. Frischwasser je Färbezyklus (Färbung und Reinigung) max. 150l.   |
| Abwasser      | Färbung: max. 60l je Färbung, Wassertemperatur max. 95°C<br>Reinigung: max. 90l je Reinigung, Wassertemperatur max. 45°C<br>Im Umgang mit Abwasser sind die lokalen Vorschriften zu beachten. |

## DM60 ADD-ON LÖSUNGEN



**DyeMansion DM60 Reservoir**  
Für hocheffiziente Schwarzfärbung

**Abmessungen (L x B x H)**  
385mm x 350mm x 1640mm



**DyeMansion ROS**  
Für konstante Wasserqualität und Prozessstabilität

**Abmessungen (L x B x H)**  
1170mm x 700mm x 1535mm

- DM60 Black Anlagenvariante auch verfügbar, Farbspektrum: DM Black
- Abweichungen je nach Anlagenvariante möglich.

DyeMansion GmbH  
Robert-Koch-Straße 1  
82152 Planegg-München  
Deutschland  
+49 89 414 170 500  
[hallo@dymansion.com](mailto:hallo@dymansion.com)

DyeMansion North America Inc.  
4020 S. Industrial Drive, #160  
Austin, TX, 78744  
Vereinigte Staaten  
+1 737 205 5727  
[hello@dymansion.com](mailto:hello@dymansion.com)

Für weitere Informationen:  
[www.dymansion.com](https://www.dymansion.com)

Status 11/2024. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten technischen Daten können bei DyeMansion angefragt werden.